

Säkerhetsdatablad

Opticare Neutral Ultra White Compact Tvättmedel

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Omarbetad: 25-11-2010/ LT Ersätter: 25-11-2009	Distributör: Topcare DK A/S Falkoner Allé 53, 4. sal 2000 Frederiksberg Tel.: 45 38 88 42 42 Fax.: 45 38 88 42 49 Nödtelefonnummer: 38 88 42 42 E-post: info@topcare.dk
Produktanvändning: Tvätt	

2. Farliga egenskaper

DSD/DPD-klassificering Xi Irriterar huden. Risk för allvarliga ögonskador.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Einecs-nr.	CAS-nr.	Ämnen	Klassificering	w/w%
215-687-4	1344-09-8	natriumsilikat-	Xi; R41; R37/38	1-10
239-707-6	15630-89-4	dinatriumkarbonat--hydrogenperoxid (2:3)	O; R8 Xi; R36/38; Xn; R22	>10
207-838-8	497-19-8	Dinatriumkarbonat-	Xi;R36	>10
500-213-3	68439-50-9	Alcohols, C12-14, ethoxylated	Xn;R22-R41	1-10
273-257-1	68955-19-1 a	Unknown	Xi;R41,R37/38	1-10
232-752-2	9014-01-1	Subtilisin	Xi;R37/38-41 R42	<1
Se avsnitt 16 för kompletta texter i R-fraser				

4. Åtgärder vid första hjälpen

Inandning Sök frisk luft. Sök läkare om symptomen kvarstår.
Förtäring Skölj munnen noga och drick rikliga mängder vatten. Sök läkare om symptomen kvarstår.
Hud Avlägsna förorenade plagg. Tvätta huden med tvål och vatten.
Ögon Anvend: CX 04.95 Sök läkare om symptomen kvarstår.
Övrig information Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Produkten är inte direkt brandfarlig. Undvik inandning av ångor och rökgaser – sök frisk luft.
--

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Använd samma personliga skyddsutrustning som anges i avsnitt 8. Sopa upp/samla in spill för eventuell återanvändning eller placera i lämplig avfallsbehållare. Se avsnitt 13 för ytterligare information.

7. Hantering och lagring

Hantering

Se avsnitt 8 för information om försiktighetsåtgärder vid användning samt personlig skyddsutrustning.

Förvaring

Förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, djurfoder, mediciner etc. Förvaras frostfritt.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Försiktighetsåtgärder för användning

Rinnande vatten och ögondusch måste finnas tillgängligt. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.

Andningsskydd

Erfordras ej, dock skal inandning av damm slippa. Använd andningsskydd med P2 filter vid damm arbete.

Handskar och skyddskläder

Bär skyddshandskar tillverkade av ? (nitrilgummi, naturgummi, neoprengummi, butylgummi)

Ögonskydd

Bär skyddsglasögon vid risk för damm i ögonen.

Gränsvärden för yrkesmässig exponering

Ingredienser	Exponeringsbegränsning	Anmärkningar
Subtilisin	0,00006 mg/m ³	L

NGV: Nivågränsvärde, TGV: Takgränsvärde, KTV: Korttidsvärde.

Kontrollmetoder

Förenlighet med angivna gränsvärden för yrkesmässig exponering kan kontrolleras genom yrkeshygieniska mätningar.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Hvidt pulver

Lukt: Karakteristisk

pH i 1% brugsoplösning: Ca. 10,7

Relativ densitet: 700 kg/m³

Löslighet i vatten: Ja

10. Stabilitet och reaktivitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

11. Toxikologisk information

Akut

Inandning

Inandning av damm kan orsaka irritation i de övre luftvägarna.

Förtäring

Förtäring kan orsaka obehag.

Hudkontakt

Kan orsaka lätt irritation.

Ögonkontakt

Kan orsaka svåra brännskador, smärtor, rivande känslor och kramp i ögonlocken. Risk för allvarliga skador på ögonen och förlust av synen.

Långsiktiga effekter

Inga kända.

12. Ekologisk information

Håll inte större mängder spill och rester med hög koncentration i avloppet.

Motståndskraft och nedbrytbarhet

Den/de tensid(er) som indgår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i EG förordning nr. 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från en tillverkare.

13. Avfallshantering


Samla upp spill och avfall i slutna läckagesäkra behållare för deponering vid lokal uppsamlingsplats för farligt avfall.

Kemiskt avfall Group:H Avfall Faction:01.11 EAK-kod: Användaren skall själv ange EAK-kod enligt tillämpning och bransch.

14. Transportinformation

Produkten täcks inte av föreskrifterna för transport av farligt gods till lands och sjöss enligt ADR och IMDG.

15. Gällande föreskrifter



Irriterande

Farobeteckning: Irriterande

Farosymboler: Xi

R-fraser

Irriterar huden. (R38)

Risk för allvarliga ögonskador. (R41)

S-fraser

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. (S26)

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd. (S39)

Använd lämpliga skyddshandskar. (S37)

Övrig märkning

Inga.

Kemikaliesäkerhetsvärdering

Användningsbegränsningar

Inga.

Hygieniska gränsvärden

Se avsnitt 8.

16. Annan information

Utbildningskrav

Ingen speciell utbildning krävs, men en noggrann genomgång av detta säkerhetsdatablad bör vara en förutsättning.

Verksamhetsområde

Industrier, hotell, restaurang, lunchrum och offentliga institutioner.

Förpackning

Variabel

Utnyttjade källor

Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska produkter (senast 2005:4). Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer (senast 2005:3). Kemikalieinspektionens föreskrifter med EG-harmoniserad bindande klassificering och märkning (Klassificeringslistan) KIFS 2005:5). Arbetsmiljöverkets författningssamling, Hygieniska Gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005:17. ADR 2005 års utgåva och IMDG 2004 utgåva. Avfallsförordning (2001:1063).

Övrig information

Detta säkerhetsdatablad baseras på information som överlämnats av produktleverantören vid tiden för framtagning (t.ex. av datablad).

Fullständiga texter till R-fraser finns i avsnitt 3

R22 Farligt vid förtäring.

R36 Irriterar ögonen.

R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

R36/38 Irriterar ögonen och huden.

R41 Risk för allvarliga ögonskador.

R41 Risk för allvarliga ögonskador.

R37/38 Irriterar andningsorganen och huden.

R8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

(Utarbetad i Toxido®) S